

Спецификация

- 6 в 1 AHD/TVI/CVI/XVI/CVBS/IP
- Формат сжатия H.265/H.264
- 16 видеовходов, 4 аудиовхода
- 8МП AHD/TVI/CVI/XVI@ 8к/с на канал
- 5МП AHD/TVI/CVI/XVI @13к/с на канал
- 4МП AHD/TVI/CVI/XVI@18к/с на канал
- 3МП AHD/TVI/CVI/XVI@21к/с на канал
- 1080P AHD/TVI/CVI/XVI CVBS @25к/с на канал
- P2P Optimus Connect



Технические характеристики

Модель	Optimus AHDR-4016
Количество видеовходов	16 BNC
Количество аудиовходов/выходов	4/1 RCA
Операционная система	Embedded Linux
Формат сжатия	H.265/ H.264
Режим работы	DVR/HVR/NVR
Скорость записи	8МП AHD/TVI/CVI/XVI@ 8к/с на канал 5МП AHD/TVI/CVI/XVI @ 13к/с на канал 4МП AHD/TVI/CVI/XVI@18к/с на канал 3МП AHD/TVI/CVI/XVI@21к/с на канал 1080P AHD/TVI/CVI/XVI CVBS @25к/с на канал
Скорость воспроизведения	8МП AHD/TVI/CVI/XVI@ 15к/с на канал 5МП AHD/TVI/CVI/XVI @20к/с на канал 4МП \ 3МП \ 1080P AHD/TVI/CVI/XVI CVBS @25к/с на канал
Видеовыходы	HDMI (4K), VGA (макс.1920x1080)
Пентаплекс	Да (Мониторинг, Запись, Просмотр, Архивирование, Удаленное Управление)
Аналоговый режим	16 камер до 8МП AHD/TVI/CVI/XVI Воспроизведение: до 16кам.
Гибридный режим работы (HVR)	16 камер 8МП AHD/TVI/CVI/XVI / + 16 IP-камер 8МП
Сетевой режим (NVR)	32*8МП
Запись	Постоянная/По тревоге/Принудительная/По движению
Поиск	По времени/По тревоге/По движению
USB 2.0	2

PTZ управление RS-485	Есть
Двухсторонняя аудиосвязь	Есть
Интеллектуальные функции	Детекция движения, Потеря сигнала, Закрытие камеры, Обнаружение лиц*, Обнаружение людей*, Обнаружение транспорта*.
Сеть	RJ-45 (10M/100M/1000M)
Тревожный вход/выход	8/1
ПО VMS	Optimus Connect В комплекте, русифицировано, подключение до 64 камер
WEB интерфейс	Просмотр и управление: Google Chrome, Internet Explorer IE 6-11 Просмотр: Opera, Mozilla, Firefox, Safari, Chrome
Добавление камер по RTSP	Да
Мобильное приложение	Optimus Connect iOS, Android
Облачная технология (P2P)	http://connect.optimus-cctv.com
Архивация	USB/WEB/CMS
Количество жестких дисков	2 HDD SATA до 14 ТБ (серия HDD для видеонаблюдения) Максимальный архив 28ТБ (не в комплекте)
Управление	Мышь USB, по сети
Поддержка 3G модема/ Wi-Fi	Есть / Есть (при подключении внешнего сетевого usb-адаптера или 3G-модема, в комплект не входит)
Уведомления по e-mail	Есть
Питание	12 V DC/4A (адаптер в комплекте)
Рабочие условия	0°C ~ +55°C, влажность 10% ~ 90%
Размер/Масса	390x250x110мм / 2,7кг.

*Если данную функцию поддерживает камера